

## ML-SR-15



Baliza Solar con detector de luminosidad, bajo consumo energético, sin problemas de oxidación, 100% policarbonato, 100% a prueba de agua, visibilidad de 1 km, posibilidad de luz intermitente o luz fija.

### LUZ FIJA

Condensador de alta capacidad 2 x 2,3Vdc/ 120F

### LUZ INTERMITENTE

Condensador de alta capacidad 1 x 2,3Vdc/ 120F

### CONSUMO

Condensador Fijo 9mA

Condensador Intermitente 3mA

### AUTONOMIA CONDENSADOR

48 horas en modo intermitente

12 horas en modo fijo

### NUMERO DE LEDS

1 ó 2 unidireccional

2 ó 4 bidireccional



## **TIPOS DE LED**

Cree y Nichia

## **COLORES DE LED**

Rojo 30° 5000mcd, ambar 30° 5100mcd, verde 15° 9200mcd, azul 15° 4800mcd y blanco 15° 2700mcd.

## **DIMENSIONES FISICAS**

Diámetro: 144,6mm

Profundidad: 50mm

Espesura saliente pavimento: 10mm

Profundidad para instalación: 45mm

## **MATERIAL**

Policarbonato

## **RESISTENCIA MECÁNICA**

50 Toneladas



