

ML-SR-70



- **Altura saliente / Height rising:** 13,2 mm.
- **Diámetro / Diameter:** 190 mm.
- **Profundidad de instalación / Embedded:** 95 mm.
- **Material:** Acero inoxidable / Stainless Steel.
- **Material de la base / Botton Part Material:** Aluminio / Aluminum.
- **Funcionamiento / Modes of operation:** Intermitente, fijo, secuencial / Intermittent, always on, sequential.
- **Led:** 24 led 5 mm.
- **Alimentación / Voltage:** 12 / 24 vdc.
- **Protección de led / Protection led:** Policarbonato / Polycarbonate.
- Fabricación robusta apropiada para condiciones adversas / Suitable for hard working conditions.
- Alta resistencia al impacto y a la corrosión / High resistance to impact and corrosion.
- Aplicaciones en plazas, rotondas, aeropuertos, carreteras... / Suitable for squares, roundabouts, airports, roads...
- Alta luminosidad de día y de noche / High visibility day and night.
- IP68
- Sistema de cableado para alimentación solar o red pública. / Suitable for solar feeding or main voltage.
- Bajo mantenimiento / No maintenance.
- Vista 360° / 360°
- Posibilidad de programación remota vía PC (opcional) / Optional Remote programming via PC.
- Protocolos de comunicación (opcional) / Opcional Communications protocols.
- Brillo variable (opcional) / Optional Dimmer.
- Operación Tiempo programable (opcional) / Optional Schedule time.



