

Farola Krypton LED



La serie de iluminación vial Krypton LED cuenta con un diseño de líneas simples y modernas.

La luminaria está formada por un cuerpo de aluminio tratado para ser instalado a la interperie y resistir a la corrosión originada por los diferentes agentes climáticos, Electrónica fabricada en España en aluminio para asegurar la correcta disipación del calor y la máxima durabilidad de los componentes.

Supera una vida útil de más de 60.000 horas.

Disponible en tres temperaturas de color.



Krypton S:

	12	17	22	30	34	38
Cantidad de LEDs	12	17	22	30	34	38
Potencia	28W	40W	50W	68W	75W	84W
Voltaje de entrada	AC 198-264V					
Frecuencia	50-60 Hz					
Factor de potencia	>> 0.96					
THD	< 15%					
T° de color	5000/4000/3000K					
Eficiencia	126/118/109	128/120/111	131/122/113	131/122/113	133/124/115	133/124/115
Flujo luminoso	3540/3300/3060	5015/4675/4335	6490/6050/5610	8850/8250/7650	10030/9350/8670	11210/10450/9690
T° de trabajo	-25°C – 50°C					
Humedad de trabajo	10% – 90%					
Vida Útil	>50000H					
Diámetros tubo instalación/	60mm					
Peso luminaria (Kg)	6.3	6.3	6.3	6.3	6.8	6.8
Peso total (Kg)	7.3	7.3	7.3	7.3	7.8	7.8

Krypton L:

	L 45	L 64	L 90
Cantidad de LEDs	45	64	90
Potencia	100W	140W	200W
Voltaje de entrada	AC 198-264V	AC 198-264V	AC 198-264V
Frecuencia	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Factor de potencia	>> 0.96	>> 0.96	>> 0.96
THD	< 15%	< 15%	< 15%
T° de color	5000/4000/3000K	5000/4000/3000K	5000/4000/3000K
Eficiencia	133/124/115	133/124/115	133/124/115
Flujo luminoso	13275/12375/11475	18880/17600/16320	26550/24750/22950
T° de trabajo	-25°C – 50°C	-25°C – 50°C	-25°C – 50°C
Humedad de trabajo	10% – 90%	10% – 90%	10% – 90%
Vida Útil	>50000H	>50000H	>50000H
Diámetros tubo instalación/	60mm	60mm	60mm
Peso luminaria (Kg)	11.8	11.8	11.8
Peso total (Kg)	13.8	13.8	13.8